

M8/M12 以太网预铸连接线缆



产品特点

- 连接器使用防呆接口设计，提高工作效率，不易出错；
- 采用镀锡铜编织，不易氧化，使用寿命更长，安装方便；
- 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，阻燃等级可达 VW-1；
- 线缆外被使用特殊 PVC 包裹，耐油、耐磨，更符合工业环境场合使用；
- 根据使用环境，有标准和拖链线缆供选择，拖链线缆通过 1000 万次以上拖链测试。



命名规则

X082- 1G -1000MM



备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

外形 / 电路图

型号	连接器类型 (M12)	外形图
X082-1	直型	
X082-2	0 度直角型	
X082-3	90 度直角型	
X082-4	180 度直角型	
X082-5	270 度直角型	
X082-6	直型	
X082-17	0 度直角型	
X082-18	90 度直角型	
X082-19	180 度直角型	
X082-20	270 度直角型	

分类

总线模块

端子台











继电器模组

电缆线

传感器

选型指南

接上表

型号	连接器类型 (M8)	外形图
X082-7	直型	
X082-8	0 度直角型	
X082-9	90 度直角型	
X082-10	180 度直角型	
X082-11	270 度直角型	
X082-12	直型	
X082-13	0 度直角型	
X082-14	90 度直角型	
X082-15	180 度直角型	
X082-16	270 度直角型	

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南