

GigE 以太网连接线（超五类、超六类）



产品特点

- 符合 GigE V2.0 标准规范；
- 支持 Gigabit Ethernet，能进行 100Mbps（超五类）和 1Gbps（超六类）的数据传输；
- 耐油耐弯曲双绞屏蔽电缆，弯曲寿命最大能达到 1000 万次（X083-*G X085-*G 为 500 万次）；
- TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
- 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。



命名规则

X083- 1G J -1000MM

型号
高柔线材
太阳线材
线缆长度

外形 / 电路图

型号		连接器类型	外形图
超五类	超六类		
X083-1	X085-1	直型	
X083-2	X085-2	直型带螺丝	
X083-3	X085-3	上弯直角型带螺丝	
X083-4	X085-4	下弯直角型带螺丝	
X083-5	X085-5	直型	
X083-6	X085-6	右弯型	
X083-7	X085-7	左弯型	
X083-8	X085-8	右弯转左弯型	
X083-9	X085-9	上弯直角型	
X083-10	X085-10	下弯直角型	
X083-11	X085-11	下弯转下弯型	
X083-12	X085-12	右弯转右弯型	
X083-13	X085-13	左弯转左弯型	

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南