

工业相机 IO 连接线



产品特点

- ◎ 符合工业相机和工业信号传输连接应用；
- ◎ 耐油耐弯曲屏蔽电缆，弯曲寿命 800 万次；
- ◎ TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
- ◎ 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。



分类

总线模块


端子台

继电器模组

电缆线

传感器

命名规则











备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

外形 / 电路图

型号	连接器类型	外形图
X086-1	6 芯直型母头	
X086-2	6 芯直型母头	
X086-3	6 芯 0 度直角型母头	
X086-4	6 芯 90 度直角型母头	
X086-5	6 芯 180 度直角型母头	
X086-6	6 芯 270 度直角型母头	
X086-7	6 芯 0 度直角型母头	

选型指南

接上表

型号	连接器类型	外形图
X086-8	6 芯 90 度直角型母头	
X086-9	6 芯 180 度直角型母头	
X086-10	6 芯 270 度直角型母头	
X086-11	6 芯直型公头	
X086-12	8 芯直型母头	
X086-13	8 芯直型公头	
X086-14	12 芯直型母头	
X086-15	12 芯直型公头	

- 分类
- 总线模块
- 端子台
- 继电器模组
- 电缆线
- 传感器